

Spezifikation Krüsi CM-40

Baujahr: 2008
CAD-Software: Cadwork

Spezifikation:

Daten: Blockhaus Abbundanlage
Chaletbau-Maschine Kruesi CM-40 inkl. CAD-Software

- 4 Fraesaggregate a'2,2 KW,
- Fraesspindelantrieb ueber Spiralkegelraeder,
- 4 elektronischen Motorbremsen,
- automatischen Arbeitszyklus und pneumatischer Werkstueckspannung
- Siko Positionsanzeigen bei den Verstellspindeln fuer horizontal nichtschwenkbare, handbedienbare Kreissaegeeinheit links, 2,2 KW
- Pneumatische Doppelspannpratze beidseitig neben Kreissaege
- Bohreinheit handbedienbar 1,8 KW, am rechten Staender aufmontiert
- Hydropneumatischer Vorschub fuer Kreissaege und Bohreinheit
- Zusaetzlicher pneumatischer Spannzylinder horizontal kpl. mit Halterung
- 2fach gefuehrter Spannzylinder mit grosser Pressplatte
- Anschlagsschiene 0,5 m, vorn links am Maschinenstaender montiert
- Anschlagsschiene 0,5 m, vorn rechts am Maschinenstaender montiert
- Spezieller Zusatztisch fuer kurze Werkstuecke
- Grosse Maschinenhaube mit Abstuetzung hinten
- Spaene-Trichter aus Stahlblech fuer Grubenabsaugung
- Zweihandsteuerung fuer Spannbefehl
- Bohrerfuehrung kpl. mit Bohrbuechsenhalter und Bohrbuechse Ø 16 mm
- Positioniersystem (Rollentisch 16 m rechts u. 12 m links)
- spezielle Lichtschranke fuer Sicherung des Einschubes
- Etikettendrucker

Fraes u. Bohrwerkzeug

fuer horizontale Fraesaggregate:

- WS - Falzfraeser verstellbar, mit 4 Schneiden und 4 Vorschneiden
Ø 180 mm, Bo. Ø 30 mm, Verstellbereich 13 - 25 mm
- WS - Falzfraeser verstellbar, mit 4 Schneiden und 4 Vorschneiden
Ø 180 mm, Bo. Ø 30 mm, Verstellbereich 26 - 50 mm
- WS - Falzfraeser verstellbar, mit 4 Schneiden und 4 Vorschneiden
Ø 180 mm, Bo. Ø 30 mm, Verstellbereich 51 - 100 mm

fuer vertikale Fraesaggregate:

- WS - Falzfraeser verstellbar, mit 4 Schneiden und 4 Vorschneiden
Ø 230 mm, Bo. Ø 30 mm, Verstellbereich 13 - 25 mm
- WS - Falzfraeser verstellbar, mit 4 Schneiden und 4 Vorschneiden
Ø 230 mm, Bo. Ø 30 mm, Verstellbereich 26 - 50 mm
- WS - Falzfraeser verstellbar, mit 4 Schneiden und 4 Vorschneiden
Ø 230 mm, Bo. Ø 30 mm, Verstellbereich 51 - 100 mm

fuer Bohraggregat

- Schlangenbohrer Stern Levin Ø 16 mm, zyl. Schaft 16 x 50, NL 220 mm