

KÄLIN RABOTEC

	Standard	Option
Capacité	520x300 mm	
Largeur de rabotage	500 mm	
Hauteur de rabotage	300 mm	
Largeur de rabotage mini -sans chanfreins -avec chanfreins	50 mm 75 mm	
Vitesse d'avance	5 à 30 m/min	
Hauteur de rabotage mini -avec et sans chanfreins	15 mm	
Prise de bois par PO -inférieur -supérieur -toupie droite -toupie gauche <i>La prise de bois est tributaire de la vitesse d'avance, l'état des fers, le type de bois et les puissances moteurs.</i>	10 mm 15 mm 12 mm 12 mm	
Puissance moteur standard -dessous -dessus -toupies droites et gauche	10,5 kW 14,5 kW 2 X 10,5 kW	14,5 kW 18,5 kW 2x 14,5 kW
Chanfreins -Sur les 4 côtés -2 chanfreins sous les PO verticaux -2 chanfreins supérieurs à moteur autonome 1,2 kW		
Porte-outils -les 4 arbres sont équipés du système wW KÄLIN. C. à d. que les arbres et les PO sont interchangeables par accouplement souple		
Entraînement -8 rouleaux à entraînement direct par moteurs synchronisés par variateur de fréquence -6 moteurs de 1,1 kW Toupies flottantes et réglables de gauche à droite pour une meilleure utilisation des fers		
Commande -commande numérique de la largeur, hauteur et vitesse d'avance, par écran tactile Cabine de sécurité et d'insonorisation incluse, armoire électrique cablée, aspiration centralisée intégrée dans la cabine.		

